Kältemittelverflüssiger

Options and accessories

Enthitzer



Ammoniakkolbenverdichter (R-717) geben äußerst überhitztes Gas ab, das über das Enthitzerrohrbündel **abgekühlt** werden sollte, bevor es in die Verflüssigerschlange gelangt.

Vorteile :

- **Leistungssteigerung**
- **Längere Trockenbetriebsperioden**
- **Geringere Schwadenbildung**

Der Enthitzer, der auf dem Verdunstungsverflüssiger angebracht ist, umfasst ein Stahlrohrbündel mit spiralförmig gewickelten Lamellen, das nach der Fertigung feuerverzinkt wird. Einsatzbar bei einem Arbeitsdruck von bis zu 23 bar – und gemäß PED – optional auf bis zu 28 bar erweiterbar.

Verzinktes Stahlgehäuse mit Baltiplus- oder Baltibond®-Hybridbeschichtung passend zum Verdunstungsverflüssigermaterial plus einem Wartungskanal und einer Tür für verbesserten Zugang zum Sprühsystem.

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/de/Produkte/VCL-Enthitzer

Enthitzer- und Verflüssigerschlangenanschlüsse sind am selben Ende des Verdunstungsverflüssigers.

Möchten Sie von einem Enthitzer profitieren? Wenden Sie sich an Ihre zuständige BAC-Vertretung, um weitere Informationen zu erhalten.

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/de/Produkte/VCL-Enthitzer