



# VRC\_10

## Condensadores refrigerantes

### Engineering data

**OBSERVACIÓN:** No utilizar para construcción. Consulte las dimensiones y pesos certificados por la fábrica. Esta página incluye datos actuales en la fecha de publicación, que deben volver a confirmarse en el momento de la compra. En interés de la mejora del producto, las especificaciones, pesos y dimensiones están sujetos a cambio sin previo aviso.

### Notas generales

1. Los tamaños de serie de conexión de entrada y salida del refrigerante son DN 100. Consulte a su representante de BAC para conocer las ubicaciones. Las conexiones de refrigerante están cerradas y las baterías se llenan con un gas inerte.
2. La altura del equipo es indicativa. Para obtener el valor preciso consulte la documentación certificada.
3. Los pesos en funcionamiento y de expedición indicados se refieren a equipos sin accesorios como, por ejemplo, atenuadores de sonido, plenums de descarga, etc. Consulte los documentos certificados de fábrica para conocer los aumentos de peso y la sección más pesada a izar. Los pesos en funcionamiento mostrados en las tablas se basan en el peso total del equipo, el peso de la carga operativa de refrigerante y de la balsa llena al nivel del rebosadero.
4. Los dibujos muestran la disposición estándar "a derechas" (lado de entrada de aire a la derecha cuando se mira el extremo de conexiones). La disposición a izquierdas se puede suministrar previa solicitud.

**Last update:** 22/03/2021

### VRC\_10







1. Entrada refrigerante ND100; 2. Salida refrigerante ND100; 3. Llenado ND40; 4. Rebosadero ND80; 5. Vaciado ND50; 6. Purga ND25; 7. Puerta de acceso.

| Modelo               | Pesos (kg)                  |                         |                                 | Dimensiones (mm) |      |      | Caudal de aire (m3/s) | Motor del ventilador (kW) | Caudal de agua (l/s) | Motor de la bomba (kW) | Carga de R717 (kg) |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
|                      | Peso en funcionamiento (kg) | Peso de expedición (kg) | Sección más pesada batería (kg) | L                | W    | H    |                       |                           |                      |                        |                    |
| VRC 0 166A-1 012E-GA | 7020                        | 6046                    | 3333                            | 3651             | 2997 | 4388 | 21.0                  | (2x) 2.2                  | 31.5                 | (1x) 3.0               | 168.0              |
| VRC 0 185A-1 012E-GA | 7669                        | 6657                    | 3944                            | 3651             | 2997 | 4575 | 19.1                  | (2x) 2.2                  | 31.5                 | (1x) 3.0               | 208.0              |
| VRC 0 211A-1 012E-HA | 7667                        | 6656                    | 3944                            | 3651             | 2997 | 4575 | 22.9                  | (2x) 4.0                  | 31.5                 | (1x) 3.0               | 208.0              |
| VRC 0 235A-1 012E-JA | 7725                        | 6713                    | 3944                            | 3651             | 2997 | 4575 | 26.4                  | (2x) 5.5                  | 31.5                 | (1x) 3.0               | 208.0              |
| VRC 0 229A-1 012E-HA | 8758                        | 7684                    | 4972                            | 3651             | 2997 | 4764 | 19.9                  | (2x) 4.0                  | 31.5                 | (1x) 3.0               | 276.0              |
| VRC 0 253A-1 012E-KA | 8394                        | 7346                    | 4555                            | 3651             | 2997 | 4764 | 29.2                  | (2x) 7.5                  | 31.5                 | (1x) 3.0               | 248.0              |
| VRC 0 274A-1 012E-KA | 8837                        | 7763                    | 4972                            | 3651             | 2997 | 4764 | 25.4                  | (2x) 7.5                  | 31.5                 | (1x) 3.0               | 276.0              |
| VRC 0 305A-1 012E-LA | 8984                        | 7910                    | 4972                            | 3651             | 2997 | 4764 | 29.4                  | (2x) 11.0                 | 31.5                 | (1x) 3.0               | 276.0              |
| VRC 0 317A-1 012E-LA | 9707                        | 8591                    | 5654                            | 3651             | 2997 | 4955 | 29.6                  | (2x) 11.0                 | 31.5                 | (1x) 3.0               | 322.0              |
| VRC 0 284A-1 018E-GA | 10806                       | 9319                    | 5633                            | 5480             | 2997 | 4575 | 30.8                  | (3x) 2.2                  | 47.9                 | (1x) 5.5               | 312.0              |
| VRC 0 325A-1 018E-HA | 10804                       | 9317                    | 5633                            | 5480             | 2997 | 4575 | 36.9                  | (3x) 4.0                  | 47.9                 | (1x) 5.5               | 312.0              |
| VRC 0 361A-1 018E-JA | 10890                       | 9403                    | 5633                            | 5480             | 2997 | 4575 | 41.0                  | (3x) 5.5                  | 47.9                 | (1x) 5.5               | 312.0              |
| VRC 0 390A-1 018E-KA | 10922                       | 9435                    | 5633                            | 5480             | 2997 | 4575 | 45.5                  | (3x) 7.5                  | 47.9                 | (1x) 5.5               | 312.0              |
| VRC 0                | 11759                       | 10216                   | 6530                            | 5480             | 2997 | 4764 | 24.9                  | (3x)                      | 47.9                 | (1x)                   | 372.0              |

|                                |       |       |      |      |      |      |      |              |      |             |       |
|--------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|--------------|------|-------------|-------|
| 304A-1<br>018E-<br>GA          |       |       |      |      |      |      |      | 2.2          |      | 5.5         |       |
| VRC 0<br>390A-1<br>018E-<br>JA | 12483 | 10901 | 7131 | 5480 | 2997 | 4764 | 34.9 | (3x)<br>5.5  | 47.9 | (1x)<br>5.5 | 414.0 |
| VRC 0<br>421A-1<br>018E-<br>KA | 12515 | 10933 | 7131 | 5480 | 2997 | 4764 | 38.5 | (3x)<br>7.5  | 47.9 | (1x)<br>5.5 | 414.0 |
| VRC 0<br>446A-1<br>018E-<br>XA | 12719 | 11137 | 7131 | 5480 | 2997 | 4764 | 41.8 | (3x)<br>9.0  | 47.9 | (1x)<br>5.5 | 414.0 |
| VRC 0<br>365A-1<br>018E-<br>HA | 13457 | 11812 | 8128 | 5480 | 2997 | 4955 | 30.3 | (3x)<br>4.0  | 47.9 | (1x)<br>5.5 | 482.0 |
| VRC 0<br>406A-1<br>018E-<br>JA | 13543 | 11898 | 8128 | 5480 | 2997 | 4955 | 35.0 | (3x)<br>5.5  | 47.9 | (1x)<br>5.5 | 482.0 |
| VRC 0<br>487A-1<br>018E-<br>LA | 13796 | 12150 | 8128 | 5480 | 2997 | 4955 | 44.8 | (3x)<br>11.0 | 47.9 | (1x)<br>5.5 | 482.0 |