Conjunto de resistencia de balsa

Condensadores refrigerantes

Options and accessories

Conjunto de resistencia de balsa

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica mantienen la temperatura del agua a 4 °C y suponen un método **anticongelación sencillo y económico para el agua de la balsa**. El conjunto de calentadores incluye las **resistencias**, un **termostato** y un **interruptor de nivel mínimo de agua** para proteger a las resistencias si el nivel del agua se reduce en exceso. Las resistencias eléctricas estándar pueden adaptarse a temperaturas ambientales de hasta -18 °C.

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica

- ayudan al mantenimiento de su equipo durante todo el año
- incrementan la fiabilidad de su equipo

Modelo	Resistencia -18 °C (kW)
PLC2 xxxx-0403E-H	1 x 1,5
PLC2 xxxx-0406E-K	1 x 2,5
PLC2 xxxx-0409E-L	1 x 2,5
PLC2 xxxx-0512E-M	1 x 3

This file has been generated from the BAC website on: 20/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/es/productos/Polairis-PLC3-conjunto-resistencia-eléctrica-balsa

PLC3 0814E-xxx-xx	1 x 4
PLC3 0820E-xxx-xx	1 x 5

¿Desea proteger el agua de su balsa de la congelación con un conjunto de resistencia de balsa?
Consulte a su representante local de BAC para obtener más información al respecto.

This file has been generated from the BAC website on: 20/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/es/productos/Polairis-PLC3-conjunto-resistencia-eléctrica-balsa