


Guide des pièces de rechange

Dispositif thermoplongeur

- Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**.
- Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop.
- Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.
- Tous les thermoplongeurs et composants sont fournis avec des **enceintes étanches aux intempéries**.



Conseil de prévention !

Assurez-vous que le point de consigne du thermostat est correctement réglé afin d'éviter toute consommation d'énergie inutile.

Le point de consigne doit être de $\pm 4^{\circ} \text{C}$. Des points de consigne incorrects peuvent entraîner le fonctionnement du dispositif de protection antigel tout au long de l'année, et ce, même en été, augmentant ainsi la consommation d'énergie.

Vous souhaitez bénéficier d'un dispositif thermoplongeur ?

Contactez votre [représentant BAC local](#).

Téléchargements

- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)