# Attenuazione acustica HD

## Torri di raffreddamento aperte

## Engineering data

**Nota:** Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

### Note generali

1. Tutti gli attacchi di 100 mm o di dimensioni minori sono filettati a gas. Gli attacchi di dimensioni maggiori di 100 mm sono smussati per la saldatura.
2. La potenza indicata per il ventilatore è per pressione statica esterna pari a zero. Per un funzionamento con pressione statica esterna fino a 125 Pa, consultare il rappresentante BAC di zona e verificare dimensionamento e posizione.3.
3. Gli attacchi di reintegro, troppopieno, aspirazione e drenaggio nonché il portello d'ispezione possono essere installati sul lato opposto a quello mostrato; consultare il rappresentante BAC di zona.3.
4. L'altezza dell'unità è indicativa; per avere il valore preciso fare riferimento al disegno certificato.
5. I pesi di spedizione e d'esercizio indicati si riferiscono alle unità senza accessori quali attenuatori di rumore, cappelli di scarico, ecc. Consultare i disegni certificati dalla fabbrica per avere i pesi aggiuntivi e la sezione più pesante da sollevare.

Prestazioni della torre di raffreddamento VTL-E in condizioni standard

**Last update:** 16/05/2024

### Attenuazione acustica HD

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/VTL-E-attenuazione-acustica-HD

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/VTL-E-attenuazione-acustica-HD

1. Attenuatore in scarico; 2. Portello d'ispezione; 3. Altezza e larghezza dell'unità (vedere Dati tecnici).

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/VTL-E-attenuazione-acustica-HD

| Modello | Dimensioni (mm) | | Peso (kg) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | L2 | L | Aspirazione | Scarico | Totale |
| VTL-E 039 G - 079 K | 3125 | 1820 | 655 | 235 | 890 |
| VTL-E 076 J - 095 K | 3375 | 2730 | 660 | 315 | 975 |
| VTL-E 086 L - 137 M | 3375 | 3650 | 660 | 385 | 1045 |
| VTL-E 139 L - 227 O | 3375 | 2730 | 980 | 500 | 1480 |
| VTL-E 225 O - 272 P | 3375 | 3650 | 980 | 605 | 1585 |

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/VTL-E-attenuazione-acustica-HD