# HXC 131-193

## Condensatori evaporativi

## Engineering data

**Nota:** Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso forniti dalla produzione. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

### Note generali

1. I disegni dimensionali che mostrano la configurazione standard (a destra) possono essere forniti su specifica richiesta.
2. Le posizioni degli attacchi della batteria sono approssimative. Le dimensioni indicate non devono essere utilizzate per la prefabbricazione delle tubazioni di collegamento. Tutti gli attacchi delle batterie sono smussati a saldare.
3. I pesi di spedizione e d'esercizio forniti si riferiscono alle unità prive di accessori quali attenuatori di rumore, cappelli di scarico ecc. Per conoscere i pesi aggiuntivi e la sezione più pesante da sollevare, si rimanda ai disegni certificati dalla produzione. Il peso di esercizio indicato nelle tabelle si basa sul peso dell'intera unità, sul peso del carico d'esercizio del refrigerante e sulla vasca riempita al livello di troppopieno.
4. Le unità vengono spedite in 3 pezzi, ovvero sezione superiore, intermedia e inferiore.

**Last update:** 14/05/2024

### HXC 131-193

This file has been generated from the BAC website on: 14/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/HXC-131-193

1. Entrata refrigerante; 2. Uscita refrigerante; 3. Reintegro ND15; 4. Troppopieno ND80; Drenaggio ND50; 6. Portello d'ispezione.

| Modello | Peso (kg) | | | Dimensioni (mm) | | | Portata aria ($m^3/s$) | Motore ventilatore (kW) | Portata acqua (l/s) | Motore pompa (kW) | Attacchi entrata/uscita batteria (mm) | | Carica R717 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peso di esercizio (kg) | Peso di spediz. (kg) | Sezione più pesante batteria (kg) | L | W | H | | | | | Batteria di scambio principale | Batteria alettata | Batteria di scambio principale | Batteria alettata |
| HXC 131 | 5772 | 4172 | 2160 | 2775 | 2385 | 5397 | 19.61 | (2x) 5.5 | 18.3 | (1x) 2.2 kW - 3000 RPM | (1x) 100 | (2x) 100 | 46.0 | 10.0 |
| HXC 147 | 6032 | 4402 | 2390 | 2775 | 2385 | 5397 | 19.14 | (2x) 5.5 | 18.3 | (1x) 2.2 kW - 3000 RPM | (1x) 100 | (2x) 100 | 57.0 | 10.0 |
| HXC 173 | 7299 | 5155 | 2620 | 3690 | 2385 | 5397 | 26.1 | (2x) 7.5 | 31.5 | (1x) 2.2 kW - 3000 RPM | (1x) 100 | (2x) 100 | 61.0 | 14.0 |
| HXC 193 | 7639 | 5455 | 2920 | 3690 | 2385 | 5397 | 25.53 | (2x) 7.5 | 31.5 | (1x) 2.2 kW - 3000 RPM | (1x) 100 | (2x) 100 | 76.0 | 14.0 |

This file has been generated from the BAC website on: 14/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/HXC-131-193