# XES15E 1012-09 - 1012-10

## Torri di raffreddamento aperte

## Engineering data

**Nota:** Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

### Note generali

1. Tutti gli attacchi da 100 mm e di dimensioni minori sono filettati a gas. Gli attacchi da 125 mm e di dimensioni maggiori sono smussati per la saldatura.
2. Gli attacchi di reintegro, troppopieno, aspirazione e drenaggio possono essere installati sul lato opposto a quello mostrato; consultare il rappresentante BAC di zona.
3. I modelli da 1012-09 a 1012-10, da 1018-09 a 1018-10, da 1212-09 a 1212-12 e da 1218-09 a 1218-12 sono spediti in due sezioni per cella. Le altezze della sezione superiore per i modelli da 1012-09 a 1012-10 e da 1212-09 a 1212-12, misurano 2501 mm. Per i modelli da 1018-09 a 1018-10 e da 1218-09 a 1218-12, misurano 2562 mm.

Prestazioni della torre di raffreddamento S1500E in condizioni standard

**Last update:** 18/05/2024

### XES15E 1012-09 - 1012-10

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/S1500E-XES15E-1012-09-1012-10

1. Entrata acqua; 2. Uscita acqua; 3. Reintegro; 4. Troppopieno ND80; 5. Drenaggio ND50; 6. Portello d’ispezione.

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/S1500E-XES15E-1012-09-1012-10

| Modello | Peso (kg) | | | Dimensioni (mm) | | | Portata aria ($m^3/s$) | Motore ventilatore (kW) | Entrata acqua DN (mm) | Uscita acqua DN (mm) | Reintegro DN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peso di esercizio (kg) | Peso di spediz. (kg) | Sezione più pesante batteria (kg) | L | W | H | | | | | |
| XES15E 1012-09EE | 6536 | 3098 | 1814 | 3651 | 2997 | 4358 | 19.0 | (2x) 1.1 | (1x) 250 | (1x) 250 | (1x) 40 |
| XES15E 1012-09FE | 6554 | 3116 | 1833 | 3651 | 2997 | 4358 | 20.0 | (2x) 1.5 | (1x) 250 | (1x) 250 | (1x) 40 |
| XES15E 1012-09GE | 6582 | 3143 | 1860 | 3651 | 2997 | 4358 | 23.0 | (2x) 2.2 | (1x) 250 | (1x) 250 | (1x) 40 |
| XES15E 1012-09HE | 6591 | 3152 | 1869 | 3651 | 2997 | 4358 | 28.0 | (2x) 4.0 | (1x) 250 | (1x) 250 | (1x) 40 |
| XES15E 1012-10EE | 6813 | 3248 | 1814 | 3651 | 2997 | 4765 | 19.0 | (2x) 1.1 | (1x) 250 | (1x) 250 | (1x) 40 |
| XES15E 1012-10FE | 6831 | 3266 | 1833 | 3651 | 2997 | 4765 | 21.0 | (2x) 1.5 | (1x) 250 | (1x) 250 | (1x) 40 |
| XES15E 1012-10GE | 6858 | 3293 | 1860 | 3651 | 2997 | 4765 | 24.0 | (2x) 2.2 | (1x) 250 | (1x) 250 | (1x) 40 |
| XES15E 1012-10HE | 6867 | 3302 | 1869 | 3651 | 2997 | 4765 | 29.0 | (2x) 4.0 | (1x) 250 | (1x) 250 | (1x) 40 |

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/S1500E-XES15E-1012-09-1012-10