Открытые градирни

Options and accessories

Демпферы принудительного закрытия

ДПЗ **предотвращают воздушный поток через установку,** когда она выключена.

Установка демпферов принудительного закрытия

- гарантирует круглогодичную надежную работу
- помогает поддерживать градирню в рабочем состоянии

Демпферы имеют множественные заслонки, установленные в жесткой раме, которые открываются или закрываются приводом от мотора с возвратной пружиной. Открытие демпферов создает напряжение в пружине. Привод, работая на минимальной мощности, поддерживает это напряжение до тех пор, пока электропитание мотора не будет прервано или внешним контактом управления, или отказом электропитания. При отключении питания привода энергия пружины автоматически закроет демпфер.

Эта конструкция создает внешнее статическое давление, которое может или снизить тепловую производительность стандартной установки, или потребует регулировки скорости вентилятора и мотора.

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/VTL-демпферы-принудительного-закрытия

Чтобы предоставить доступ к системе орошения, ДПЗ поставляются с **пленумом** внизу.

Хотите сохранить полную тепловую производительность? Обратитесь в местное представительство BAC за информацией о правильной мощности мотора.

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/VTL-демпферы-принудительного-закрытия