VT0/1

Открытые градирни

Основные преимущества

- Надежные
- Тихие
- Компактные

Характеристики VT0/1

Противоток, радиальный вентилятор, усиленная тяга

Диапазон производительности

7 - 455 л/с

Распределение воды

Под давлением

Максимальная температура воды на входе

55°C при стандартном наполнителе
65°C при альтернативном наполнителе

Типовые применения

- Малые и средние ОВКВ и промышленные применения
- Тесные помещения и установки, требующие только одного входа воздуха
- Установка в помещениях
- Ограничение по шумности
- Промышленная работа при высоких температурах

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/VT0-1

Надежная работа гарантируется

- С 1978 года были установлены тысячи изделий по всему миру, доказывая **надежность градирен VT0/1 - прежде называвшихся VXT.**
- Вентиляторы, мотор и система привода (клиновой ремень) находятся в **сухом воздухе** , предотвращающем влажность и конденсацию. У изделия нет наружных подвижных частей, что помогает выдерживать самую суровую погоду.

- Тепловая производительность градирен VT0/1 тестирована и сертифицирована Eurovent.

- Различные устойчивые к коррозии материалы, включая уникальное **гибридное покрытие Baltibond** для гарантированно длительного срока службы.

Идеальна для тихой работы

- Изделия VT0/1 оснащены **тихими внутренними радиальными вентиляторами** для минимальной шумности при работе.
- Впуск воздуха с одной стороны и **более тихая задняя сторона градирни** позволяют использовать ее в чувствительных в шуму местах.
- Уменьшите шум при работе еще больше с помощью разработанных на заводе и протестированных **шумоглушителей** или глушителей.

Более компактная

- Компактная конструкция для **ограниченных пространств**.
- Впуск воздуха с одной стороны допускает монтаж **рядом со сплошными стенами**.
- Изделия можно устанавливать **в помещениях** благодаря радиальным вентиляторам, допускающим подсоединение к впускным или выпускным вентиляционным трубопроводам.

Сниженная стоимость перевозки, монтажа и установки

- Изделия VXC **собираются на заводе**. Мы доставляем более крупные модели 2 секциями, чтобы снизить размер и вес самой тяжелой секции для **легкой сборки на месте** с помощью небольших кранов.
- VT0/1 предлагает высокую производительность и минимальный рабочий вес. **Сэкономьте на стальных опорах**, как под изделием, так и в самом здании - при установке на крыше.
- Градирни VT0/1 могут быть **отправлены в контейнерах** (в 12-футовых контейнерах). Кожухи вентиляторов поставляются в разобранном виде в нижней секции градирни для легкой сборки на месте.

Легкость обслуживания

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/VT0-1

- **Легкий доступ** ко всем механизмам, включая подшипники оси вентилятора.
- BACount - **пакеты листового наполнителя** для легкого и полного осмотра или очистки, что предотвращает необходимость полной замены пакетов наполнителя.

Интересует градирня VT0/1 для охлаждения вашей оборотной воды? Для получения дополнительной информации свяжитесь с местным представительством BAC.

Загрузки

- VT0-1 Открытые градирни
- Эксплуатация и обслуживание VT0-1
- Монтаж и установка VT0-1
- Запчасти для VT0-1
- Возможности усовершенствования VT0-1

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/VT0-1